

# Standardlager

Ydelser er ved 70/40-20°C

## Fionia

Længde mm	Sektions-antal	Højde 400 mm				Højde 500 mm				Højde 600 mm					
		Dybde 68 mm		Dybde 8 mm		Dybde 98 mm		Dybde 68 mm		Dybde 98 mm		Dybde 68 mm		Dybde 98 mm	
		Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.
400	12	203	310421040	248	310521040			291	310621040						
500	15			310	310521050			364	310621050						
600	18			372	310521060			437	310621060						
700	21			434	310521070			510	310621070						
800	24	406	310421080	496	310521080	591	310522080	583	310621080	695	310622080				
900	27			558	310521090			655	310621090						
1000	30	507	310421100	620	310521100	738	310522100	728	310621100	868	310622100				
1200	36	609	310421120	744	310521120	886	310522120	874	310621120	1042	310622120				
1400	42	710	310421140	868	310521140	1034	310522140	1019	310621140	1216	310622140				
1600	48			993	310521160			1165	310621160						
1800	54			1117	310521180			1311	310621180						
2000	60			1241	310521200			1456	310621200						



Fionia

## P5K


Længde mm	Antal sektioner	Højde 400 mm		Højde 500 mm		Højde 600 mm	
		Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.
		400	12			174	410511040
500	15			217	410511050	260	410611050
600	18			261	410511060	312	410611060
700	21			304	410511070	364	410611070
800	24	280	410411080	347	410511080	416	410611080
900	27			391	410511090	468	410611090
1000	30	350	410411100	434	410511100	519	410611100
1200	36	420	410411120	521	410511120	623	410611120
1400	42	491	410411140	608	410511140	727	410611140
1600	48	561	410411160	695	410511160	831	410611160
1800	54	631	410411180	782	410511180	935	410611180
2000	60	701	410411200	869	410511200	1039	410611200



P5K

## P5KV

Højde mm	Antal sektioner	Længde 300 mm		Længde 400 mm		Længde 500 mm		Længde 600 mm	
		Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.
1400	42	347	430311140	463	430411140	578	430511140	694	430611140
1600	48	389	430311160	519	430411160	649	430511160	779	430611160
1800	54	431	430311180	574	430411180	718	430511180	861	430611180
2000	60	472	430311200	629	430411200	786	430511200	943	430611200
2200	66	512	430311220	683	430411220	853	430511220	1024	430611220



P5KV

## Plan

Længde mm	Sektions-antal	Højde 400 mm				Højde 500 mm				Højde 600 mm			
		Dybde 40 mm		Dybde 80 mm		Dybde 40 mm		Dybde 80 mm		Dybde 40 mm		Dybde 80 mm	
		Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.
500	15			213	360408050	205	360504050	265	360508050	246	360604050	320	360608050
600	18	198	360404060	256	360408060	246	360504060	318	360508060	296	360604060	384	360608060
800	24	265	360404080	341	360408080	328	360504080	424	360508080	394	360604080	512	360608080
1000	30	331	360404100	426	360408100	410	360504100	529	360508100	493	360604100	639	360608100
1200	36	397	360404120	512	360408120	492	360504120	635	360508120	591	360604120	767	360608120
1400	42			597	360408140	575	360504140	741	360508140	690	360604140	895	360608140
1600	48			682	360408160	657	360504160	847	360508160	789	360604160	1023	360608160



Plan

## P5KV med håndklædestænger: Boga™

Højde mm	Antal sektioner	L: 400 mm 1 stang		L: 400 mm 2 stænger		L: 500 mm 1 stang		L: 500 mm 2 stænger		L: 600 mm 2 stænger	
		Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.
1000	30					433	460511100				
1200	36	405	460411120	405	461411120			506	461511120		
1600	48			519	461411160			649	461511160	779	461611160



## P5KV med håndklædekopper: Cupo™, Torus™, Striato™ og Vitro™

Højde mm	Antal sektioner	L: 400 mm 3 knopper		L: 500 mm 4 knopper		L: 600 mm 4 knopper	
		Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.	Ydelse W	Varenr.
1000	30	346	465411100				
1200	36	405	465411120	506	465511120		
1600	48	519	465411160	649	465511160	779	465611160



Krom eller guld

Glasblæst stål



P5KV med Boga™ håndklædestang

- Alle radiatorer leveres dag-til-dag
- Fionia: 4 x 1/2" anbringelser i ABCD (sidevendte)
- P5K: 4 x 1/2" anbringelser i ABCD (sidevendte)
- P5KV: 2 x 1/2" anbringelser i E, Fp (nedadvendte med fremløb i Fp)
- Plan: 4 x 1/2" anbringelser i ABCD (sidevendte)
- Bæring, afstandsholdere og 1/2" luftskrue leveres med hver radiator
- Alle radiatorer leveres færdiglakeret i hvid pulverlak (RAL 9010)
- Leveres forsvarligt indpakket i miljøvenlig emballeringsmateriale.

# HUDEVAD